



人脸识别门禁考勤终端
ZK08D-T



人脸识别

支持本地人脸识别算法
99.8%以上的识别成功率
99.9%以上的识别准确率



高速识别

RK3399 高性能处理器，嵌入深度学习算法，标配 100000 本地库，毫秒级精准比对



接口充足

配备安防接口，提供继电器、开关量、维根、485 接口，满足不同外设所需



无线通讯

内置 WIFI/RJ45 通讯模块，支持现场数据信息传输到后台监控中心



活体探测

红外双目 200w 高清摄像头，支持活体检测，有效杜绝假体、照片、视频等攻击手段



三色灯光

3 色补光灯，日常补光、人脸识别通过、人脸识别错误不同颜色提示，增加人机交互



防水防尘

全铝合金机身，采用 IP67 等级设计，完美满足户外闸机、壁挂场景



专业定制

产品采用模块化设计，功能配置都可根据客户需求灵活定制，最大程度降低客户综合成本

应用领域

人脸门禁
企业考勤
智慧楼宇
智慧园区
智慧校园

智能公寓
短租名宿
通行闸机
酒店管理
会员身份

ZK08D-T人脸识别门禁考勤终端

产品规格

分类	参数指标	参数说明
基本参数	触摸屏	2.5D 电容触摸屏
	屏幕尺寸	8 英寸
	屏幕分辨率	1280*800
	操作系统	Android 7.1
	处理器	六核 双Cortex-A72+4 Cortex-A53
	内存	2G
	存储	8G/16G
	摄像头	双目红外, 支持宽动态
	摄像头像素	双200w
	WIFI	支持
	蓝牙	选配
	人体感应	支持
	补光灯	白色、红色、绿色
	产品尺寸	239*134*20.6mm
产品重量	1110g	
接口参数	防拆按键	支持
	以太网	100M
	232/干接点	支持
	USB	1*USB
	RS485	支持
	维根	支持
	GPIO	支持
	继电器	支持
	MICPHONE	支持
刷卡参数 (选配)	协议	支持 ISO/IEC14443A、ISO/IEC14443B
	频率	13.56MHz
	读卡距离	0-50mm
其他参数	安装方式	支持壁挂、闸机、立柱
	工作电压	12V/1.8A
	工作温度	-10℃~60℃
	防护等级	IP67
	标准配件	壁挂支架、电源适配器、安装螺丝
	选配配件	闸机立柱